

FV 15 Leistungsverzeichnis

Modell:	2-läufige Schiene					
	Schleuderstab ¹	01-4643 mit Clip		01-4644 mit Spannhebel		
	3-läufige Schiene					
	Schleuderstab ¹ /Schnurzug ²	01-4651 mit Clip		01-4652 mit Spannhebel		
	4-läufige Schiene					
	Schleuderstab ¹ /Schnurzug ²	01-4659 mit Clip		01-4660 mit Spannhebel		
Modell:	5-läufige Schiene					
	Schleuderstab ¹ /Schnurzug ²	01-4667 mit Clip		01-4672 mit Spannhebel		
	Elektro-Antrieb 230 V	01-4671 mit Clip		01-4672 mit Spannhebel		
	6-läufige Schiene					
Schleuderstab ¹ /Schnurzug ²	01-4675 mit Clip		01-4676 mit Spannhebel			
Elektro-Antrieb 230 V	01-4679 mit Clip		01-4680 mit Spannhebel			
Baugrößen:	Bedienung / Funktion	Anlagengrößen		Paneelgrößen		
		Min. Breite	Max. Breite*	Min. Breite	Max. Breite	Max. Höhe
	freiverschiebbar	ab 30 cm	bis 590 cm	30 cm	160 cm	350 cm
	* Schienenlänge ohne Stoß bis max. 590 cm					
Beschreibung:	MHZ Flächenvorhänge aus kombinierbaren Aluminiumprofilen, mit Paneelwagen. Bedienvarianten: Frei verschiebbare Elemente, Schleuderstab, Schnurzug oder Elektro-Antrieb. Befestigungssysteme für Decke und Wand.					
Profile:	Verwindungssteife Profile aus Aluminium stranggepresst. Profilhöhe 15 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171), 2-, 3-, 4- und 5-läufige Profile, sowie ein 3-läufiges Profil mit Verbindungssteg für Kombinationen. Verdecktes Befestigungssystem mit Clip oder Spannhebel. Stoßverbinder für Längen über 590 cm.					
Paneelwagen:	Paneelwagen aus Kunststoff mit Rollen oder Gleitern, weiß oder silberfarbig, bis 160 cm Länge, kompl. mit Hakenband und Zubehör (Schleuderstaböse, Mitnehmer, Anschlag), inkl. innenliegendes Beschwerungs- profil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 6,2 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171). Außenliegendes Beschwerungsprofil aus Aluminium stranggepresst, Höhe 25 mm, Breite 8 mm, silber eloxiert matt E6/EV1 (112) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9016 (171).					
Stoffpaneele:	Paneele aus textilem Gewebe, textilem Vlies oder Folie. Stofffarbe (Color-Nr.) siehe MHZ-Kollektion. Hinweise für spezielle Eigenschaften: Eignung für Bildschirmarbeitsplatz, Schwerentflammbarkeit usw., siehe Kollektion. Stoffpaneel inkl. Flauschband wahlweise mit Hohlraum, Schnurkeder, Bleiband oder ohne Saum.					
Montagezubehör:	Einfache und schnelle, verdeckte Deckenmontage wahlweise mit Clips oder Spannhebeln. Wandmontage mit verschiedenen Trägern (nur in Kombination mit Clips).					
Bedienung frei verschiebbar:	Schiene mit Endkappen, lose Paneelwagen für beliebige Anordnungen. Option: Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.					
Bedienung Schleuderstab	Schiene mit Endkappen, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen. Schleuderstäbe in verschiedenen Ausführungen.					
Bedienung Schnurzug	Schiene mit Schnurzugbedienung, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen. Optimierte Bedienung sowie vollständiges Öffnen bzw. Schließen der Paneele (jeweils bis Außenkante Schiene) durch frontseitigen Schnuraustritt. Verschiedene Ausführungen mit 3, 4, 5, 6 oder mehr Läufen. Sicherheitsspannvorrichtung zur Kindersicherheit enthalten.					
Bedienung Elektro-Antrieb	Schiene mit Elektro-Antrieb, Paneelwagen in verschiedenen Anordnungen. Elektro-Antrieb 230 V/50 Hz, Geschwindigkeit ca. 20 cm/sec, inkl. Thermoschutzschalter, werkseitig eingestellte, mechanische Endschal- ter. Verschiedene Ausführungen mit 5, 6 oder mehr Läufen. Elektro-Steuerungen siehe www.mhz.de .					

 FV 15
Schiene


¹ Schleuderstab nicht im Lieferumfang enthalten.
² Schnurzug gegen Aufpreis.

FV 15 Profile und Abmessungen

Maßstab 1:1

Maßstab 1:2

