

Fassadenmarkisen Fara I, II, III, IV



SonnenTUCH AG



Fassadenmarkisen Fara I, II, III, IV

Universell einsetzbare Fassadenmarkise mit rundem Schutzkasten 125 mm. Bewährter Blend-, Sicht- und Hitzeschutz.

- blendfreie und kühle Innenräume mit optimalem Tageslichtanteil
- für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Anwendung vorwiegend an Glasfassaden

Masse

min. Breite/Höhe: 1000 mm/1000 mm
max. Breite/Höhe: 4000 mm/4000 mm

Lieferumfang

Runder Schutzkasten mit Stahlrohrwalze und Fallrohr. Je nach Typauswahl mit Schienen-, Seil-, Stangenführung oder auch als Markisolette mit Torsionsfeder oder Gasdruckfeder. Mit Getriebe und Kurbelstange bis 1600 mm, mit Stoff aus Sonnentuch-Kollektionen.

Optional erhältlich


Elektroantriebe, Wandtaster, Funkmotoren, Funksender, Sonnen-, Wind- und Regensensoren, Decken- und Leibungswinkel, Fara II/IV: Deckenwinkel, Leibungswinkel für Seilabspanner, Windsicherung (bis 3000 mm), mechanisch gekuppelte Anlagen, Reihenanlage mit Doppelführung (Fara I und Fara III), Distanzhalter in Sonderlängen.

Farben Metallteile

- weiss RAL 9016
- weissaluminium RAL 9006
- optional: Sonderfarbe



Fara I mit Schienenführung



Fara II mit Seilführung



Fara III mit Markisolette, erhältlich mit Torsionsfeder 155°, Gasdruckfeder 145°



Fara IV mit Stangenführung



Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel. **Ihr Sonnentuch-Partner:**

SUWI Storenbau
SUWI Storenbau AG www.suwi.ch
Vogelsangstrasse 13 8307 Effretikon
+41 52 343 54 54 info@suwi.ch



Zubehör optional



Stoffgenerator auf www.sonnentuch.ch

Sonnentuch AG Sonnenschutz-Systeme www.sonnentuch.ch
Bedastrasse 13 CH-9200 Gossau Fon +41 71 388 70 50 info@sonnentuch.ch

März 2021 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.